

E-RAD BLU-S: Nyomatékmérő által vezérelt

● **A meghúzási művelet során folyamatosan méri és ellenőrzi az éppen alkalmazott nyomatékot**

A hagyományos E-RAD BLU modellek mellett a RAD nyomatékmérő-vezérelt nyomaték-kikapcsolással (S) is kínálja az E-RAD BLU terméket. A rendszer nagyfokú, 1%-os nyomatékpontosságot képes elérni, és különösen alkalmas olyan esetekben, ahol az E-RAD BLU használatára többféle kötéstípus (lágú/kemény) esetén kerül sor.

Miben más az "S" változat?

Az E-RAD BLU „S” változata annyiban különbözik a hagyományos modelltől, hogy az áttétel gyűrűs terében egy nyúlásmérős nyomatékmérő egység is helyet kapott. Ahelyett, hogy a szervómotor áramerősségét mérné a nyomaték-kikapcsolás pillanatának megállapításához, az „S” változat még egy lépést tesz előre: a nyomatékmérő mérései alapján vezérli azt, hogy a nyomatékkikapcsolásnak pontosan mely pillanatban kell bekövetkeznie.



Az E-RAD BLU-S ténylegesen azt a nyomatékot méri, amelyet a csavarra gyakoroltunk, így az E-RAD BLU-S különböző kötéstípusok esetén is kiemelkedően precíz megoldást biztosít. Az egyébként is rendkívül pontos, szabványos E-RAD BLU esetében a kötés érzékenysége a pontkalibrálás segítségével, vagy a Smart Socket™ segítségével a kötésen végzett „BLU Call” módszerrel. Az E-RAD BLU-S esetében erre már nincs szükség.


E-RAD BLU (-S) vezérlődoboz*

Az összes E-RAD BLU kulcshoz az interfészt az E-RAD BLU vezérlődoboz biztosítja. Függetlenül attól, hogy mely E-RAD BLU (-S) van csatlakoztatva, a vezérlődoboz képes kinyerni a modell és a kalibrálás adatait a szerszámból. Ez lehetővé teszi a kezelő számára a váltást az egyes kulcstípusok között, biztosítva ezzel a hibamentes üzemeltetést. A hagyományos rendszerekkel szemben nyomaték-átváltási táblázatokra sincs szükség.

Az E-RAD BLU-S szabvány vezérlődobozsal működik, amelyre a legfrissebb szoftververzió van feltelepítve.

- Normál kivitelű 230V-os vezérlődobozsal (Termékszám: 21220) és 4,5 m kábellel (21217)
- Opcionális 120V-os vezérlődoboz (Termékszám: 21221).

● **Válassza ki a szerszámkészletet és a szükséges kábelhosszt:**



Szerszámkészlet	Szerszám	Hajtásméret	Nyomaték (Nm)		Fordulatszám	Súly	Méretek (mm)			
Szám	Modell	Hüvelyk	Min	Max	RPM	Kg	A	B	C	D
26937	E-RAD BLU 950-S	3/4"	135	950	15	5,4	340	80	78	245
26938	E-RAD BLU 3400-S	1"	340	3.400	10	8,1	380	85	78	245
22759	E-RAD BLU 4000-S	1"	675	4.050	8	10,6	430	98	88	260
25282	E-RAD BLU 8000-S	1 1/2"	1.385	8.100	4	13,0	430	115	100	260
26939	E-RAD BLU 10K-S	1 1/2"	2.034	10.000	2	15,0	430	120	105	265
29315	E-RAD BLU 15K-S	1 1/2"	4.050	15.000	2	22,8	492	127	127	304

Szerszámkészlet	Kábelhossz kiválasztása	Méretek (ft/m)
Szám	Leírás	hossz
21217	E-RAD BLU kábelszerelvény (rövid, a szabványos szerszámkészlet tartalmazza)	15 / 4,6
21218	E-RAD BLU kábelszerelvény (közepes)	20 / 6,1
21219	E-RAD BLU kábelszerelvény (hosszú)	25 / 7,6

+/- 2% ismételtetés, +/- 1% pontosságú